
CR-808E-A100B



FICHA TÉCNICA: CÁMARA PARA VEHÍCULO CR-808E-A100B

Se puede utilizar al la intemperie, para búsqueda de puntos ciegos bsd, puede usar como de reversa, puede usar en cabinas.

A continuación se detallan las especificaciones técnicas del modelo de cámara para vehículo CR-808-A200H, diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos automotrices.

Especificaciones de Imagen y Video

- **Modelo de Módulo:** FH8536H + GC2053
- **Resolución:** AHD 1080P (1920 x 1080 píxeles)
- **Sistema de Señal:** PAL
- **Iluminación Mínima:** 0.001 LUX
- **Lente:** 2.8 mm con un ángulo de visión horizontal de 105°
- **Relación Señal/Ruido:** > 52 dB
- **Vision nocturna:** Tecnología Starlight

Características Eléctricas y Físicas

- **Alimentación:** DC 12V $\pm 10\%$
- **Consumo de Energía:** $\leq 80\text{mA}$
- **Interfaz:** Conector plastico 4 pines hembra p4h
- **Grado de Protección:** IP67 (Resistente al agua y polvo)

-
- **Longitud del Cable:** 500 mm

Condiciones Ambientales

- **Temperatura de Trabajo:** -20°C a 70°C
- **Humedad de Trabajo:** Inferior al 90% HR

Longitud del cable: 0.5 metros aprox

Requerimientos de Energía: DC 12V $\pm$ 50%.

Tipo de interfaz: Plástico

Código del conector: P4H (Conector plástico hembra de 4 pines)

Compatibilidad directa

Compatible únicamente con conectores P4M (plástico macho de 4 pines), manteniendo el mismo tipo de interfaz y número de pines.

Compatibilidad mediante adaptador Opcional

Esta interfaz puede adaptarse a conectores metálicos de 4 pines utilizando el convertidor P4H $\rightarrow$ M4H, el cual convierte la interfaz de conexión de plástico a metálica sin modificar las características del equipo.

Equipos compatibles

Conexión directa (P4H $\leftrightarrow$ P4M):

- **DashCam VIXOOR y accesorios con interfaz P4M.**

Conexión mediante adaptador (P4H $\rightarrow$ M4H):

- **Cámaras Howen con conector M4M.**
- **Cámaras Mettax con conector M4M.**
- **Cámaras MDVR y otros dispositivos con conector metálico M4M compatible.**

Nota técnica: La compatibilidad del conector garantiza únicamente el acoplamiento físico entre dispositivos. Para asegurar el funcionamiento correcto, es necesario verificar que el pinout, el voltaje de alimentación, la señal de video, el protocolo de comunicación y las especificaciones técnicas sean compatibles entre los equipos

Tecnología de vision nocturna Starlight: Permite capturar imágenes nítidas y a color en condiciones de muy baja iluminación, aprovechando la luz ambiental disponible mediante sensores de alta sensibilidad y procesamiento avanzado de imagen. Ofrece mayor nivel de detalle, mejor reconocimiento de personas y vehículos, y un rendimiento superior frente a la visión nocturna infrarroja en entornos con iluminación mínima.